



Stream Telecom

www.stream-telecom.ru

Оператор мобильных услуг

Петербург (812) 326-10-75 Москва (495) 644-46-31 Регионы 8-800-333-10-75



Руководство пользователя HTTP(s) (GET) (WEB.SZK-INFO.RU)



Оглавление

История версий	3
1. Общие положения	4
2. Точка доступа	4
3. Список функций	4
3.1 Отправка SMS сообщений	5
3.2 Получение статуса доставки сообщения	6
3.3 Запрос Баланса	7
4. Список ошибок	8



История версий

Дата изменения	Версия документа	Автор изменения	Описание
16.09.13	1.01	Шекольян А.Э.	Документ создан
06.11.14	1.02	Шекольян А.Э.	Изменены данные относительно кодировки передаваемых запросов.
13.04.15	1.03	Спассков А.С.	Откорректирован список ошибок.
30.01.17	1.04	Спассков А.С.	Добавлена ошибка Flood SMS

**ВНИМАНИЕ!**

Для использования данного вида интеграции Вам необходимо зарегистрироваться на серверной платформе STREAM TELECOM по адресу <https://web.szk-info.ru> . При регистрации Вы получаете логин и пароль, а так же имя отправителя, которое необходимо запросить и использовать отличное от "SMS Info".

Варианты:

- 1) [Регистрация в личном кабинете](#)
- 2) [Регистрация через менеджера компании Stream Telecom](#)

1. Общие положения

Серверная платформа Stream-Telecom и клиент компании (далее ЗАКАЗЧИК) обмениваются HTTP GET запросами, параметры запроса включаются в текст запроса в кодировке UTF-8.

Обмен данными построен по схеме запрос/ответ с использованием метода GET и не требует постоянного TCP/IP соединения.

2. Точка доступа

Запросы ЗАКАЗЧИКА должны передаваться на сервер ИСПОЛНИТЕЛЯ по URL: <http://gateway.api.sc/get/> (ssl: <https://gateway.api.sc/get/>)

3. Список функций

Отправка SMS сообщений – отправляет сообщение адресатам и возвращает системные идентификаторы сообщений.

Получение статуса доставки сообщения – возвращает статус сообщения и время обновления статуса.

Запрос Баланса - запрос на получение баланса пользователя.

Список ошибок



3.1 Отправка SMS сообщений

Отправляет сообщение адресатам и возвращает системные идентификаторы сообщений

Шлюз:

<http://gateway.api.sc/get/>

Запрос (в одну строку)

gateway.api.sc/get/?user=**login**&pwd=**password**&sadr=**SourceAddress**&dadr=**DestinationAddresses**&text=**Data**

Пример отправка текста в UTF-8

gateway.api.sc/get/?user=**user**&pwd=**password**&sadr=**SMS%20Info**&dadr=**79621234567**&text=**967648e7c4bc8926182862a4f0490f5e**

Пример на PHP

```
<?php
$var = file_get_contents (' http://gateway.api.sc/get/?user=login
&pwd=password&sadr=SourceAddress&dadr=DestinationAddresses&text=Data');
echo "$var";
?>
```

Наименование поля	Описание
login	Логин, присвоенный ЗАКАЗЧИКУ.
password	Пароль, присвоенный ЗАКАЗЧИКУ.
Data	Текст сообщения, поддерживается кодировка UTF-8.
DestinationAddresses	Список номеров получателей, в международном формате: код страны + код сети + номер телефона. Пример: 79031234567, номера вводятся через запятую.
SourceAddress	Имя отправителя. До 11 латинских символов или до 15 цифровых. Примечание: Передаваемое значение в адресе отправителя, должно в точности соответствовать ранее зарегистрированному. Если установлена функция динамической смены адреса, то значение может быть любым.



Ответ
Answer

Наименование поля	Описание
Answer	В случае успешной отправки запрос возвращает идентификаторы отправленных сообщений. Каждое отправленное сообщение имеет свой уникальный идентификатор. В случае отправки некорректного запроса , Вам вернется ошибка, значение которой можно узнать в списке ошибок

3.2 Получение статуса доставки сообщения

Возвращает статус сообщения и время обновления статуса.

Шлюз:

<http://gateway.api.sc/get/>

Запрос (в одну строку)

gateway.api.sc/get/?user=**login**&pwd=**password**&smsid=**SMS_ID**

Пример на PHP

```
<?php
    $var = file_get_contents
    ('http://gateway.api.sc/get/?user=login&pwd=password&smsid=SMS_ID');
    echo "$var";
?>
```

Наименование поля	Описание
login	Логин, присвоенный ЗАКАЗЧИКУ.
password	Пароль, присвоенный ЗАКАЗЧИКУ.
SMS_ID	Идентификатор отправленного сообщения.

Ответ
Answer

not_deliver – Не доставлено

deliver – Доставлено

expired – Просрочено

send - Отправлено

Сообщение с таким ID не принималось – Указан некорректный id сообщения



3.3 Запрос Баланса

Запрос на получение баланса пользователя

Шлюз:

<http://gateway.api.sc/get/>

Запрос (в одну строку)

gateway.api.sc/get/?user=**login**&pwd=**password**&balance=1

Пример на PHP

```
<?php
    $var = file_get_contents
    ('http://gateway.api.sc/get/?user=login&pwd=password&balance=1');
    echo "$var";
?>
```

Наименование поля	Описание
login	Логин, присвоенный ЗАКАЗЧИКУ.
password	Пароль, присвоенный ЗАКАЗЧИКУ.
balance	Признак запроса баланса.

Ответ

Answer

Наименование поля	Описание
Answer	В случае успешной отправки запрос возвращает остаток средств на балансе в валюте учета вашего логина. В случае отправки некорректного запроса , Вам вернется ошибка, значение которой можно узнать в списке ошибок



4. Список ошибок

Ошибка	Описание
Неправильный логин или пароль	Введен неправильный логин или пароль
Ваш аккаунт заблокирован	Ваш аккаунт заблокирован
Данное направление закрыто для Вас	Введен некорректный номер телефона, либо у Вас закончились деньги по данному направлению
Нет отправителя	Не введено имя отправителя
Нет текста сообщения	Не введен текст сообщения
Такого отправителя нет	Указано неверное имя отправителя
Укажите номер телефона	Не введен номер телефона
Flood SMS	Множественная отправка смс на один номер с одинаковым текстом